



## BIOGON® 20

**Složení:** CO<sub>2</sub> 20 ± 1 %obj.  
N<sub>2</sub> zbytek

**Související předpisy:** Vstupní suroviny odpovídají požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 v platném znění.

### Způsob dodání: Tlakové láhve

Objem [ l ]	Plnicí tlak při 15°C [bar]	Objem náplně při tlaku 1bar [m <sup>3</sup> ]	Pozn.
2	200 +0-10	0,44	na objednávku
5	200 +0-10	1,10	na objednávku
10	200 +0-10	2,2	na objednávku
20	200 +0-10	4,4	
50	200 +0-10	11,0	

### Svazky lahví

Objem [ l ]	Plnicí tlak při 15°C [bar]	Objem náplně při tlaku 1bar [m <sup>3</sup> ]	Pozn.
svazek 12x 50l	200 +0-10	132,0	

**Značení láhve dle EN 1089-3:**

Barva válcové plochy hrdlového kroužku	černá	odstín	RAL9005
Barva horní zaoblené části	jasně zelená	odstín	RAL6018
Barva válcové části	šedá	odstín	RAL7037

**Typ ventilu:** láhve do 200bar W24,32x 1/14" s RPV členem a se stoupací trubicí  
svazek do 200bar W24,32x 1/14"- láhve se stoupací trubicí

**Nálepky:** Bezpečnostní nálepka dle ČSN EN ISO 7225: 2007 a předpisu ADR pro UN 1956 - PLYN STLAČENÝ, J.N., DUSÍK; OXID UHLÍČITÝ s bezpečnostními značkami, bezpečnostními a rizikovými větami a názvem materiálu

Samolepící štítek s číslem šarže a datem výroby

Páska s nápisem "Plná láhev" kolem klobouku

**Vlastnosti:** Směs dusíku a oxidu uhličitého, bez barvy a zápachu.  
Je nejedovatá a nehořlavá.  
Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/ 2008: Press. Gas, H280

Vhodné hasivo

Lze použít všechna známá hasiva  
přízpůsobit látce hořící v okolí

---

**Použití:** Čepování nápojů.  
Použití v potravinářství.

---

**Doba použitelnosti:** 3 roky od data výroby vyznačeného na štítku.

---

**Bezpečnost:** Bezpečnostní list (BL9441) podle nařízení EP a Rady (ES) č.1907/ 2006 na vyžádání.  
ČSN 07 8304

---

**Jiné formy dodávek:** Směsi dusíku a oxidu uhličitého podle objednávky.

**Linde Gas a.s.**  
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 Kyje  
Tel.: 800 121 121, [www.linde-gas.cz](http://www.linde-gas.cz)

V případě Vašich dotazů je Vám k dispozici odborný personál v našich prodejních centrech a Zákaznickém centru 800 121 121.

Form 1151/5 10.2010

DL 2100/07 z 05.2016