



## Dusík 4.0

Čistota, %obj.: ≥ 99,99%

Příměsí: H<sub>2</sub>O ≤ 10ml.m<sup>-3</sup>  
O<sub>2</sub> ≤ 30ml.m<sup>-3</sup>  
(1 ml.m<sup>-3</sup> = 1 ppm obj.; 1mg.kg<sup>-1</sup> = 1 ppm hmot.)

Související předpisy: Produkt splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 14175.

### Způsob dodání: Tlakové láhve

Objem [ l ]	Plnicí tlak při 15°C [bar]	Objem náplně při tlaku 1bar [m3]	Pozn.
10	200 +0-10	1,9	
20	200 +0-10	3,8	
GENIE 20l	300 +0-10	5,2	
50	200 +0-10	9,6	
50	300 +0-10	13,1	

### Svazky lahví

Objem [ l ]	Plnicí tlak při 15°C [bar]	Objem náplně při tlaku 1bar [m3]	Pozn.
svazek 12x 50l	200 +0-10	115,2	
svazek 12x 50l	300 +0-10	156,9	
svazek 16x 50l	300 +0-10	209,2	na objednávku

Značení láhve dle EN 1089-3: Barva horní zaoblené části černá odstín RAL9005

Typ ventilu: láhve do 200bar W24,32x 1/14"  
svazek do 200bar W24,32x 1/14"  
láhve 300bar M30x 2  
svazek 300bar plnění: M30x 2  
výstup: W24,32x 1/14"

Nálepky: Bezpečnostní nálepka dle ČSN EN ISO 7225: 2007 a předpisu ADR pro UN 1066 - DUSÍK, STLAČENÝ s bezpečnostními značkami, bezpečnostními a rizikovými větami a názvem materiálu

Páska s nápisem "Plná láhev" kolem klobouku

